ZE-PW-K1 Zestawienie Drzwi PW kondygnacja_1

Nazwa (ID)	DZ11	DZ12	DZ13	DZ14
Kondygnacja	kondygnacja 1	kondygnacja 1	kondygnacja 1	kondygnacja 1
Ilość	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys. w świetle otworu	2.00x2.10	0.90x2.10	1.00x2.10	1.00x2.10
Orientacja	P	L	P	L
Symbol 2D				
Widok od strony otwarcia				
Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB
Wejście ogólnodostępne	brak	ESG	brak	ESG
Dymoszczelność	○	■	○	■
Szklenie	Szkło dwuwarstwowe bezpieczne hartowane klimatyczne, hartowane emisyjnie, antirefleksyjne, dwukomorowe U=1.9 W/(m2*K)	brak szklenia	brak szklenia	brak szklenia
Rodzaj drzwi	Skrzydło stalowe kolor RAL 9006 dwoi rozwierne	Drzwi aluminiowe bezprogowe, malowane, odcięcie cieplne na kolor 9006 z palety RAL	Drzwi aluminiowe bezprogowe, malowane, odcięcie cieplne na kolor 9006 z palety RAL	Drzwi aluminiowe bezprogowe, malowane, odcięcie cieplne na kolor 9006 z palety RAL
Materiał profilu	profil aluminiowy w kolorze naturalnym	w kolorze naturalnym	profil aluminiowy w kolorze naturalnym	w kolorze naturalnym
Typ okleininy	Stalowa	Stalowa	Stalowa	Stalowa
Obróbka ościeży	malowana na kolor zgodny z kolorem skrzydła drzwi	Ościeżnica ze stali nierdzewnej malowana na kolor 9006 z palety RAL blaszowa	Ościeżnica ze stali nierdzewnej malowana na kolor 9006 z palety RAL blaszowa	Ościeżnica ze stali nierdzewnej malowana na kolor 9006 z palety RAL blaszowa
Okucia	brak	klamka/klamka U-kształt, stal nierdzewna AISI 304, wspomagana sprężyną, rozetka stal nierdzewna	klamka/klamka U-kształt, stal nierdzewna AISI 304, wspomagana sprężyną, rozetka stal nierdzewna	klamka/klamka U-kształt, stal nierdzewna AISI 304, wspomagana sprężyną, rozetka stal nierdzewna
Kolor	RAL 9002	szary naturalny	szary naturalny	szary naturalny
Samozamykacz	■	■	○	■
Rodzaj samozamykacza	Drzwi rozwierne automatyczne	samozamykający szynowy z mechanizmem opóźniającym, regulacja szybkości i siły zamykania, regulacja szybkości zamykania i zatrzaskiwania	brak	samozamykający szynowy z mechanizmem opóźniającym, regulacja szybkości i siły zamykania, regulacja szybkości zamykania i zatrzaskiwania
Zawiasy	brak	zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D	zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D	zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D
Zamek	zamek zapadkowo ryglowy	zamek zapadkowo ryglowy	zamek zapadkowo ryglowy	zamek zapadkowo ryglowy

ZE-PW-K2 Zestawienie Drzwi PW kondygnacja_2

Nazwa (ID)	DZ201	DZ202	DZ204	DZ205	DZ209	DZ209	DZ210	DZ211	DZ212	DZ213	DZ214	DZ215
Kondygnacja	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 1	kondygnacja 1	kondygnacja 2	kondygnacja 2	kondygnacja 2
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys. w świetle otworu	0.90x2.10	0.90x2.10	1.20x2.10	1.02x2.10	1.70x2.10	0.90x2.10	1.70x2.10	0.90x2.10	0.70x2.10	0.90x2.10	0.90x2.10	2.05x2.10
Orientacja	L	P	L	P	P	P	L	L	P	P	L	L
Symbol 2D												
Widok od strony otwarcia												
Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB	Rw=33dB
Wejście ogólnodostępne	brak	brak	brak	EI 60	EI 60	brak	brak	brak	EI60	EI 60	brak	EI 30
Dymoszczelność	■	■	■	■	■	○	■	○	■	■	■	■
Szklenie	Szkło dwuwarstwowe bezpieczne hartowane klimatyczne, hartowane emisyjnie, antirefleksyjne, dwukomorowe	brak szklenia	brak szklenia	Szkło dwuwarstwowe bezpieczne hartowane klimatyczne, hartowane emisyjnie, antirefleksyjne, dwukomorowe	brak szklenia	brak szklenia	Szkło dwuwarstwowe bezpieczne hartowane klimatyczne, hartowane emisyjnie, antirefleksyjne, dwukomorowe	brak szklenia	brak szklenia	brak szklenia	brak szklenia	Szkło dwuwarstwowe bezpieczne, hartowane klimatyczne, hartowane emisyjnie, antirefleksyjne, dwukomorowe
Rodzaj drzwi	Drzwi profilowe aluminiowe, malowane odcięciem cieplnym na kolor 7016 z palety RAL